

VEŠ MAŠINE

MAŠINE ZA PRANJE PS

Mašine za pranje sa ugrađenom niskom centrifugom omogućavaju pranje veša u manjim vešernicama u hotelima, zdravstvenim ustanovama, vrtićima, motelima i slično. Upravljaju se sa mehaničkim programatorom, koji omogućava prilagođenje pranja prema vrsti veša.

Posebne karakteristike mašine su:

- potpuna automatizovanost postupka pranja
- udruženo pranje i centrifugiranje
- sistemski osiguran rad mašine i poslužioaca
- svi delovi koji su u dodiru sa vodom i kućište mašine izrađeni su od INOX materijala

PS - 15 -22

E - elektro grejanje

Pv - grejanje parom visokog pritiska



G - gas grejanje

TIP MAŠINE		PS-15	PS-22
KAPACITETA 1:10	kg/poin.	15	22
DIMENZIJE BUBNJA:	- prečnik	mm	620
	- dubina	mm	650
OBRTAJI BUBNJA	- pranje	min ⁻¹	43
	- centrifuga	min ⁻¹	420
G-FAKTOR		61	61
MOĆ ELEKTROMOTORA	kW	0.25/1.1	0.25/1.1
MOĆ GREJANJA:	- para 8 bar	kW	43
	- para 0,5 bar	kW	43
	- elektro 400V 3N AC, 50Hz	kW	12/18
DIMENZIJE MAŠINE	- širina	mm	810
	- dubina	mm	990



PRIMAT

Krebe-Tippo

	- visina	mm	1250	1250
TEŽINA MAŠINE		kg	230	260

MAŠINE ZA PRANJE PCF

Mašine za pranje kapaciteta od 7-55 kg suvog veša sa ugrađenom centrifugom su visoko produktivne mašine, prilagođene svim postupcima najmodernije tehnologije pranja i obrade veša.

Jake konstrukcije mašina omogućavaju snažno centrifugiranje veša, te sa malim ostatkom vlažnosti omogućuju brzu i jeftinu dalju obradu veša.

Upravljanje mašinom vrši se mikroprocesorskim programatorom, koji omogućava potpuno kontrolisan proces pranja, neograničeno biranje postupka i kontrolu procesa u svim fazama.

Posebne karakteristike mašine su:

- potpuna automatizovanost i pregled postupka pranja
- frekventna regulacija okretanja bubnja
- mogućnost upotrebe tečnih sredstava za pranje i dezinfekciju
- tih elastičan rad mašina
- mašine su izrađene od INOX materijala

PC - 15 -22

PCF - 15 - 24 - 32 - 42 - 55

PC. PCF

E - elektro grejanje

PCF

Pv - grejanje parom visokog pritiska

Pn - grejanje parom niskog pritiska

K - kombinovano grejanje (P ili E)



PRIMAT

Krebe-Tippo

TIP MAŠINE		PC-07	PC-10
KAPACITETA 1:10	kg/poin.	7	9.7
ZAPREMINA	l	76	97
DIMENZIJE BUBNJA:			
- prečnik	mm	530	530
- dubina	mm	345	440
OBRTAJI BUBNJA:			
- pranje	min ⁻¹	50	50
- visoka centrifuga	min ⁻¹	1000	1000
G-FAKTOR		296	296
MOĆ ELEKTROMOTORA	kW	1.2	1.3
MOĆ GREJANJA: - para 8 bar	kW	20	20
- para 0,5 bar	kW	20	20
- elektro 400V 3N AC, 50Hz	kW	6/9/12	6/9/12
DIMENZIJE MAŠINE			
- širina	mm	720	720
- dubina	mm	670	770
- visina	mm	1100	1100
TEŽINA MAŠINE	kg	236	241

TIP MAŠINE		PCF-15	PCF-24	PCF-32	PCF-42	PCF-55
KAPACITETA 1:10	kg/poin.	15	24	32	42	55
ZAPREMINA	l	151	241	311	426	544
DIMENZIJE BUBNJA:						
- prečnik	mm	620	800	800	914	914
- dubina	mm	500	480	620	650	830
OBRTAJI BUBNJA:						
- pranje	min ⁻¹	45	45	45	45	45
- visoka centrifuga	min ⁻¹	1000	1000	1000	941	890
G-FAKTOR		345	450	450	450	400
MOĆ ELEKTROMOTORA	kW	2.2	4	4	7.5	9.2
MOĆ GREJANJA: - para 8 bar	kW	30	40	40	80	80
- para 0,5 bar	kW	30	40	40	80	80
- elektro 400V 3N AC, 50Hz	kW	9/12	18/24	18/24	27/36	27/36
DIMENZIJE MAŠINE						
- širina	mm	810	1060	1060	1455	1455
- dubina	mm	910	1070	1190	1365	1550
- visina	mm	1230	1530	1530	1850	1850
TEŽINA MAŠINE	kg	395	730	780	1350	1500

