G U M A K O L – GKM-86

GUMAKOL – GKM – 86 е средство за перење, одмастување на пнеуматски состави и апарати,транспортни траки,елеватори во прехрамбени услови при нормални температури . Во едно врши и чистење на веќе зафатените талози,и на истите не предизвикувајќи нагризување на самите системи и составите,а во едно врши и нивно дезинфицирање.

Начин на користење:

GUMAKOL – GKM – 86 се користи со премачкување на дотичните површини со четка или нанесување на истиот со прскање со пумпа.А после тоа се брише со чиста и сува крпа.

Напомена:

-Да се чува на суво и темно место со услови за проветрување.
-Да се чува оддалечено од извори на палење.
-Ако дојде во допир со очите,веднаш да се исплакнат со многу вода и да се побара лекарска помош .
-Да се користи заштитан опрема при негово користење.
-Складиштење: од - 40^0C до +35^0C.
-Да не се изложува на јака сончева светлина.
-Рок на траење: 2 години.

ХЕМИСКО - ФИЗИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ

1.1 Изглед	безбоен
1.2 Содржина на примарни алкохоли	> 88
1.3 Точка на мрзнење	под -45^0C
1.4 Точка на вриење	80^0C
1.5 Индекс на прекршување	1.360
1.6 Содржина на виши алкохоли	>0.5
1.7 Корозивност	корозивно негативна
2.1 Содржина на естри пресметани на етил ацетат во мг1/1000	37
2.2 Содржина на алдехиди пресметани во ацедалхедид во волумен на производпроизвод	0.001
2.3 Содржина на етерични масла	0
2.4 Содрчина на метанол	0
2.5 Содржина на фурфурол	0

Пакување и складиштење

GUMAKOL - GKM - 86 се пакува вопластични бурења од 50 и 208 литри. Препорачливо е складиштење во затворении простории .

Electrolux