Г У М А К О Л – ГКМ – 86

ГУМАКОЛ – ГКМ – 86 е средство против смрзнување и нафаќање на мраз на пнеуматски состави и апарати,транспортни траки,елеватори во надворешни услови при ниски температури. Воедно врши и топење на веќе зафатениот мраз на истите а не предизвикувајќи нагризување на самите системи и составите,и воедно врши нивно чистење.

Начин на користење:

ГУМАКОЛ – ГКМ – 86 се користи со премачкување на дотичните површини со четка или нанесување на истиот со прскање со пумпа.

Напомена:

-Да се чува на суво и темно место со услови за проветрување.
-Да се чува оддалечено од извори на палење.
-Ако дојде во допир со очите,веднаш да се исплакнат со многу вода и да се побара лекарска помош.
-Да се користи заштитан опрема при негово користење.
-Складиштење: од Ђ 40^0Ц до +35^0Ц.
-Да не се изложува на јака сончева светлина.
-Рок на траење: 2 години.

ХЕМИСКО - ФИЗИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ

1.1 Изглед	светло зелена боја
1.2 Содржина на примарни алкохоли	, 88
1.3 Точка на мрзнење	под -45^0Ц
1.4 Точка на вриење	80^0Ц
1.5 Индекс на прекршување	1.360
1.6 Содржина на виши алкохоли	,0.5
1.7 Корозивност	корозивно негативна

2.1 Содржина на естри пресметани на етил ацетат во мг1/1000	37
2.2 Содржина на алдехиди пресметани во ацедалхедид во волумен на производ	0.001
2.3 Содржина на етерични масла	0
2.4 Содрчина на метанол	0
2.5 Содржина на фурфурол	0

Пакување и складиштење

ГУМАКОЛ - ГКМ - 86 се пакува вопластични бурења од 50 и 208 литри.
Препорачливо е складиштење во затворении простории .

Electrolux