



Rashladna oprema



Sušači vazduha

Čileri

Rashladni tuneli

Rashladni ormani

Rashladne vitrine

Rashladne komore

Rashladni agregati

Sušači vazduha



Čileri






Rashladni tuneli



Rashladni ormani



Rashladne vitrine

Na osnovu analize tržišta Termofriz je proizvodnju rashladnih vitrina namenio mini marketima, pekarama, mesarama kao i ostalim objektima maloprodaje malih i srednjih kapaciteta.

Veliki izložbeni prostor sa mogućnošću prilagođavanja dimenzija prema zahtevima korisnika predstavlja prednost u odnosu na ostale proizvođače.



Електролукс
Electrolux
Macedonia
Palenzo



Vitrine se standarno izrađuju od prohromskih profila i limova. Izolacija vitrine i skladišnog prostora (box-a) izrađena je od poliuretanskih panela gustine 40 kg/m^3 .

Prednja stakla vitrine (haube) su zakriviljena i kaljena i mogu biti opremljena gasnim amortizerima koji zadržavaju staklo u otvorenom položaju, što omogućava brzo punjenje i čišćenje vitrine.

Rasveta izložbenog prostora vitrine je izvedena fluorescentnim lampama.



Hlađenje može biti izvedeno prinudnom ili prirodnom cirkulacijom vazduha. Prirodna cirkulacija vazduha (mirno) hlađenje se preporučuje za proizvode koji su skloni kaliranju (sveže meso, itd.). Ispričači su smešteni ispod radne ploče i u skladišnom prostoru i imaju odgovarajuće tacne za odvod kondenzata. Otapanje inja sa isparivača se vrši vrelim gasom ili elektrogrejačima koji su smešteni u blok isparivača. Rashladni agregat je sa vazdušno hlaćenim kondenzatorom. Rad vitrine je potpuno automatski pomoću mikroprocesorskog uređaja.

U zavisnosti od zahteva korisnika u mogućnosti smo da proizvedemo vitrine različitih dimenzija i namena.

Rashladne komore



Termofriz proizvodi rashladne komore za različite namene:

- za podhlađivanje proizvoda
- za čuvanje ohlađenih proizvoda
- za zamrzavanje proizvoda
- za čuvanje smrznutih proizvoda



Rashladne komore se izrađuju od poliuretanskih panela različitih debljina (40, 60, 80, 100, ili 120 mm). Debljina panela zavisi od temperaturnog režima u komori.

Na osnovu osnovne širine panela od 110 cm postoji mogućnost izrade komora i veoma velikom dijapazonu dimenzija.

Na vrata komore je moguće ugraditi standardna zaokretna ili klizna vrata u zavisnosti od namene.

Postoji mogućnost izrade rashlanih komora sa specifičnim uslovima prema zahtevu korisnika.

Rashladni agregati

Termofriz proizvodi rashladne aggregate sa vazduhom hlađenim kondenzatorima za različite temperaturne režime i u opsegu kapaciteta od 1 do preko 100 kW rashladne



snage.



- Za male rashladne kapacitete konstrukcija agregata je prilagođena montaži na zid radi što manjeg zauzimanja prostora.
- Rashladni agregati većeg kapaciteta su kompaktne konstrukcije sa ugrađenom elektrokomandnom opremom za regulaciju, zaštitu i upravljanje rashladnim ciklujusom.
- U zavisnosti od kapaciteta ugrađujemo hermetičke ili poluhermetičke kompresore renomiranih svetskih proizvodača.
- Standardnu opremu rashladnih agregata čine elementi regulacije pritiska kondenzacije i zaštite kompresora.
- Vazduhom hlađeni kondenzatori su prilagođeni radnom režimu agregata prema zadatim temperturnim uslovima, snazi kompresora, vrsti freona ...
- Konstrukcija agregata je dopadljivog dizajna, zaštićena plastificiranjem.
- Pored standarnih agregata proizvodimo i rashladne aggregate za specifične uslove rada i prema zahtevu korisnika.

