Г Е Р А М И Н ФД 18

Средство за одмастување и дезинфекција

Употреба **ГЕРАМИН ФД 18** се употребува за чистење,перење ,одмастување и дезинфекција на сите извалкани предмети и површини кои после одмастувањето се испираат со врела вода. Се препорачува за одмастување и дезинфекција на боксови,мотори,контенјери за губре, вагони , цистерни , и служи за одстранување на дебели наслаги на разни органски материјали, масла и др.

Состав и карактеристики **ГЕРАМИН ФД 18** е изработен на база на деривати на незаситени јаглеводороди , инхибитори против корозија , емулгатори тензиди и средства за дезинфекција.
Тоа е ретка маслинеста течност која заради одличното натопување и пенетрација ги разложува остатоците од масти, органски материи од металните делови . Не се користи на материјали кои не се отпорни на алкалии . При ракување треба да се придржува доупатството за ракување со алкални хемикалии по стандард бр: **С2, С26, С36/37/39,С45.**

ГЕРАМИН ФД 18 спаѓа во втора група на незапаливи течности при што,при употребата на истото треба да се има во предвид:

- Да се користи **ХТЗ** опрема за манипулација
- Во допир со **ГЕРАМИН ФД 18** со очите или со устата,да се испира со голема количина на вода и да се побара лекарска помош.

Физичко Хемиски Карактеристики

-Точка на палење ---------- /
- Густина-(15.Ц) ----------1,09 г/цм
- Изглед ---------- зеленкаста маслена течност
- pH -------5% емулзија----------алкална

Складирање Да се складира во простории со температура над 0.С,заштитени од влага и пожар,да не се изложува на ниски температури,мраз и високи температури,на сонце.

Начин на Користење **ГЕРАМИН ФД 18** се нанесува на површините со шприцање, премачкување или потопување.Се остава да делува на валканите површини од 10 - 30 мин . После тоа , добро се испира со вода. Пакување е 50 и 208 лит.

Се произведува по интерна норма.

Electrolux