G E R A M I N LIN 19

Средство за одмастување и перење на лимови во металска индустрија во технолошки процес пред фарбање или емајлирање

Употреба
,

GERAMIN LIN 19 се употребува за чистење,перење и одмастување, на сите извалкани предмети и метални површини, кои се потопуваат во 15 - 20 % воден раствор на 60 - 75 С. Се препорачува за одмастување на разни лимови и други делови во машинска индустрија , како:, миксери, казани постројки и други системи, со што врши одстранување на дебелите наслаги од разни органски и неорганski материи.

Состав и карактеристики

GERAMIN LIN 19 е изработен на база на рафинирани минерални компоненти, инхибитори против корозија,емулгатори одмастувачи,тензиди, анјонски и не анјонски сурфактанти. Тоа се прашкасти компоненти кои заради одличното натопување во топла вода со пенетрација ги разложува мастите, онечистувањата од металните делови , и поради доброто мешање во топла вода овозможува ефикасно одмастување, и го припрема материјалот за нареден технолошки процесс.

GERAMIN LIN 19 спаѓа во група на не запаливи материи при што,при употребата на истото треба да се има во предвид:

- Не содржи силикати
- Не содржи хлор, ,PCT И PCB.

-Не се користи на материјали кои се осетливи на алкали.
-При ракување треба да се придржува до упатството за
-работа со алкални хемикалии:**S2,S26,S36/37/39,S45.**

Физичко Хемиски Карактеристики

-Содржи слабо пенливи, површински активни материи.
- Густина-(15.С) во воден р-р----------1,19 г/cm
- Изглед ----------бела безбојна течност
- pH -------5% емулзија ---------- алкална .

Складирање

Да се складира во простории со температура над 0.С,заштитени од влага и пожар. Паковање: 50/1 лит.

Начин на користење

GERAMIN LIN 19 се нанесува на површините со нанесување, растворување и потопување . Се остава да делува на валканите површини од 10-30 мин. После тоа , добро се испира со топла вода.

Се произведува по интерна норма.

Electrolux