GERAMIN ST 20

Средство за чистење и одмастување во печатарска индустрија

Употреба

GERAMIN ST 20 се употребува за чистење и хемиско одмастување на сите извалкани предмети и површини кои се третираат со бои и лакови врз база на нитро и алкидна основа ,како и чистење на алатите после употреба на засушени,оксидирани и засмолени површини во печатарската индустрија

Состав и карактеристики

GERAMIN ST 20 е изработен на база на рафинирани минерални компоненти,инхибитори,тензиди,емулгатори и средства одмастување на сите површини на печатарски ролни. Тоа е маслинеста течност која заради одличното натопување и пенетрација, ги разложува остатоците од сите бои и разни органски и неорганski онечистувања од металните површини и заради доброто растворување ,овозможува ефикасно одстранување и перење на гумените ролни и оф сетните плочи.

GERAMIN ST 20 спаѓа во класификација на течности III група на запаливи течности.
Според видот на одмастувачот , се користи на офсетни плочи ,на гумени и фотополимерни клишиња, се користи и за чистење на гумени ролни и валци ,кои исти, после работа на машината треба да се припреме за нов циклус.
Важно е, при ракување треба да се придржува до **упатството за ракување со хемикалии по стандард бр: R – 10 , R – 20 , i R – 65 .**

Физичко хемиски карактеристики

- Содржи слабо пенливи ,површински активни материи.
- Густина (20. C) ----------0,790 гр/мл.
- Изглед ----------прозирна,маслена течност.
- pH 5 % емулзија ----------слабо кисело .

Складирање

Да се складира во простории со температура над 5. **C,** заштитени од влага и пожар, да не се изложува на температури под 0 ,C и на сонце .Паковање : 208 лит.

Начин на користење

GERAMIN ST 20 се нанесува со шприцање или премачкување, и потоа со бришење на површините.Се нанесува да кисне , и потоа автоматски се брише.

Се произведува по интерна норма.

Electrolux